



brossard
grillages

PORTAIL BARREAUDÉ «ILLICLÔT»

Le produit

Le modèle battant Illiclôt est un portail barreaudé léger «prêt à poser» adapté à tous types de terrains.

Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Ce produit est réalisé en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqué par poudrage (80 microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

La gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ●

- Montants tubes Galva 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux profilés carrés 20 x 20 x 1,5 mm
- Passage 3 ou 4 m
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure encastrée - Pêne réversible
- Ouverture à la française - 110° maximum
- Gonds Inox réglables permettant un meilleur ajustement

| PASSAGE (m) | HAUTEUR HORS SOL (mm) | HAUTEUR POTEAU (mm) | HAUTEUR VANTAIL (mm) | LARGEUR VANTAIL (mm) | POTEAUX (mm) |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3 | 1200 | 1700 | 1170 | 1455 | 80 x 80 x 2 |
| | 1500 | 2000 | 1470 | | |
| | 1750 | 2250 | 1720 | | |
| | 2000 | 2500 | 1970 | | |
| 4 | 1200 | 1700 | 1170 | 1955 | |
| | 1500 | 2000 | 1470 | | |
| | 1750 | 2250 | 1720 | | |
| | 2000 | 2500 | 1970 | | |

