



**brossard**  
grillages

## PANNEAU DOUBLE FILS

### Le produit

Ces panneaux sont fabriqués en treillis soudé et sont constitués de double fils horizontaux. Particulièrement rigides, ceux-ci sont recommandés pour délimiter des zones sensibles ou exposées, sites industriels, aéroports ou sites militaires.

Des picots défensifs de 30 mm sur la partie supérieure du panneau accentuent l'aspect dissuasif et sécuritaire de la clôture, qui peut tout aussi bien se poser sur terrain plat, pentu, sur muret ou encore sur dallage existant.


**L'astuce Brossard :** la pose d'écrous auto-cassants ou de bloqueurs de clips permettent de rendre la clôture inviolable dans le cas d'une fixation sur un poteau à clips.

### Caractéristiques


Gris 7016 ● Vert 6005 ● Blanc 9010 ○

- Panneau en treillis soudé 200 x 50 mm
- Longueur panneau : 2,50 mL
- Disponible dans les diamètres de fils suivants : 6/5/6 ou 8/6/8 mm
- Présence de picots défensifs de 30 mm en partie haute ou basse en fonction de l'orientation du panneau

HAUTEUR PANNEAU (m)	MAILLE (mm)	DIAMÈTRE FIL (mm)	LONGUEUR PANNEAU (mL)	POIDS (kg)	
				6/5/6	8/6/8
1,03	200 x 50	Fils horizontaux : 6 Fils verticaux : 5  ou Fils horizontaux : 8 Fils verticaux : 6	2,50	12,2	20,3
1,23				14,4	23,9
1,43				16,6	27,5
1,63				18,8	31,2
1,83				21	34,8
2,03				23,2	38,5



Panneau Ø 6/5/6



Panneau Ø 8/6/8